



SISTEMAS PARA FRENTE DE PLACARD

KIT COLGANTE SIMPLE/ DOBLE PARA 2 HOJAS (Cod. H52B / H53B)

Usos

Para puertas corredizas colgantes, de madera o marco de aluminio, de muebles y placares.

Detalles

Carros de 1 o 2 ruedas, con cuerpo de chapa y recubrimiento de baño de zinc. Rueda de poliamida con Rodamiento a bolilla de suave deslizamiento. **Soporta 20 kg. por hoja el sistema simple y 45kg. por hoja el sistema doble.**

Sistema para 2 hojas. Para placas de 18mm a 32mm.

Guía Inferior regulable (de acuerdo a la placa), que permite no tener interrupciones en el piso, permitiendo una libre circulación. Riel doble de acero (mayor espacio de placard), con terminación en pintura epoxi. Con tope que evita el traslape o cruce de las puertas.



Colgantes Simples



- Colgante Simple a bolillas: rulemán simple a bolillas, con chapa reforzada.

Colgantes Dobles



- Colgante Doble a bolillas: con rueda doble basculante para mejor desplazamiento de los rodamientos, con chapa reforzada.

Colgantes Chapón



- Colgante Doble a bolillas fijo.

SISTEMAS PARA FRENTES DE PLACARD

KIT COLGANTE SIMPLE/ DOBLE / CHAPÓN PARA 2 HOJAS (Cod. H52B / H53B/ H54B)

Instalación

Altura de la hoja = Altura vano -43mm. Ancho hoja=ancho vano/2 + 10mm

1• Colocar el Riel Superior.

2• Si el espesor de la placa es hasta 19mm, utilizar la rueda con mayor doblez en la puerta del frente del placard. Si la placa tiene un espesor mayor de 19mm (hasta 30mm) usarla en la placa de atrás.

3• Colgar las hojas, siendo la primera la interior. Al fijar los rodamientos a la hoja, poner primero los 2 tornillos que permiten regulación (R). El tornillo de fijación (F) se coloca al final, una vez regulada la altura (ver esquema).

4• Estando a plomo las hojas, marcar y luego colocar las Guías de Piso, primero la que separa ambas hojas (A), luego la interior (B) y por último la exterior (C) (ver esquema).


5• Los Topes Antidescarrilamiento se colocan atrás de la hoja entre la rueda y las esquinas superiores de la hoja (ver esquema). Dejando una separación de no más de 2mm. del riel superior.

Componentes



Cod.	Cant.	Modelo
U01 / U02 / U03	2	CARROS COLGANTE SIMPLE / DOBLE / CHAPÓN *
R23	1	JUEGO GUÍAS PISO COLGANTE
J32	2	CUBETAS REDONDA P/MECHA 35 MM DOR. F/NEG
-	4	PATINES ANTIDESCARRILAMIENTO
TOR	-	TORNILLOS DE INSTALACIÓN
Se usa con:		
H492 / H493		RIEL P/PUERTA COLG. "NATURAL" 164JJ x 2 / 3mts.
H502 / H503		RIEL P/PUERTA COLG. "PINTADO" 164JJ x 2 / 3mts.

* Dependiendo si el sistema es a carro simple, doble o fijo.

Para hojas de hasta 32 mm. de espesor



Para hojas de hasta 19 mm. de espesor



Cubeta 35mm



Guía de Piso



Patín Antidescarrilamiento



Riel para Puerta Colgante